

# Spotrebný materiál XTL™

## Zmršťovacie bužírky (nenarezané)

- Štítkovače DYMO XTL™ tlačia priamo na zmršťovacie bužírky v návine
- Zmršťovacie bužírky poskytujú po zmrštení izoláciu a vďaka pomeru zmršťovania 3 : 1 zaručujú spoľahlivé priliehanie ku káblom a vodičom
- Vyrobené z ohňuvzdorného polyolefínu a testované na zhodu s priemyselnými štandardmi
- Splňujú štandardy MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (trieda 1 a 3)
- Využíva sa technológia trvanlivej termotlače – štítky sa nerozmažú ani nevyblednú
- V súlade so smernicou RoHS



### Prehľad špecifikácií

Šírka bužírky	6, 12, 24, 54 mm
Platforma	XTL
Kompatibilné tlačiarne	XTL 300: až do šírky 24 mm XTL 500: až do šírky 54 mm
Návin	2,7 m (šírka 6, 12, 24 mm) 1,8 m (šírka 54 mm)
System tlače	Termotlač
Odolnosť voči teplotám	Max. 125 °C
S označením UL	Áno, komponent položky UL 224
Krajina pôvodu	Belgicko
Materiál	Polyolefín

Číslo položky	Šírka	Farba		Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	POČET	EAN
1868809	6 mm	A	Jednotka	72	35	120	0,05	1	071701001887
			Vnútorne balenie	215	76	126	0,33	6	30071701001888
			Vonkajšie balenie	400	230	145	1,95	30	50071701001882
			Paleta	1200	800	1165	147,85	63	–
1868810	12 mm	A	Jednotka	72	35	120	0,06	1	071701001894
			Vnútorne balenie	215	76	126	0,39	6	30071701001895
			Vonkajšie balenie	400	230	145	2,23	30	50071701001899
			Paleta	1200	800	1165	165,80	63	–

# Spotrebný materiál XTL™



Číslo položky	Šírka	Farba		Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť (kg)	POČET	EAN
1868811	24 mm	A	<b>Jednotka</b>	72	35	120	0,08	1	071701001900
			<b>Vnútorne balenie</b>	215	76	126	0,55	6	30071701001901
			<b>Vonkajšie balenie</b>	400	230	145	3,06	30	50071701001905
			<b>Paleta</b>	1200	800	1165	217,78	63	–
1868812	54 mm	A	<b>Jednotka</b>	72	65	120	0,14	1	071701001917
			<b>Vnútorne balenie</b>	215	76	126	0,47	3	30071701001918
			<b>Vonkajšie balenie</b>	400	230	145	2,67	15	50071701001912
			<b>Paleta</b>	1200	800	1165	193,21	63	–